

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. DoP RW40-14190

Rewall 40

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Rewall 40
2. Verwendungszweck(e)	Schalldämmung in Paneel pro beschichteten Wänden und Decken
3. Hersteller	ISOLGOMMA S.r.l. - Via Dell'Artigianato, 24 36020 - Albettono (VI) - Italia
5. System(e) zur Bewertung AVCP	System 3
6. Harmonisierte Norm	EN 14190:2014
Notifizierte Stelle(n)	Das notifizierte Prüflabor n. 0987 hat die Ermittlung des Standardprodukts anhand von Typprüfungen (die gemäß der vom Hersteller durchgeführten Probenahme sind) mit System 3 durchgeführt und die Prüfberichte ausgestellt
7. Erklärte Leistung(en)	siehe Tabelle unten

N.	Wesentliches Merkmal	Einheit	Performance
1.	Biegefestigkeit - F		NPD
2.	Standfestigkeit von Deckenelementen		NPD
3.	Scherfestigkeit (aufgrund der Versteifung der Holzaußenwänden)		NPD
4.	Schlagfestigkeit - $\rightarrow I$		NPD
5.	Brandklasse - R2F		B - s1, d0
6.	Wasserdampfdurchlässigkeit - μ		NPD
7.	Luftschalldämmung - R		*
8.	akustische Absorption - α		NPD
9.	Wärmeleitfähigkeit - λ		NPD
10.	gefährliche Stoffe - DS		NPD

(*) systemabhängige Funktion, die in der technischen Dokumentation entsprechend dem Anwendungszweck bereitgestellt wird (isolgomma.com).

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Albettono, 02/05/2019

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des



Fabio Loriggiola (R. & D. Engineer)