SYLCER
AKOESTISCHE ONDERVLOER ISOLATIE

UNDERLAY

ONDERVLOER VOOR CONTACTGELUIDSISOLATIE VOOR VLOEREN MET BEPERKTE DIKTE, OP ROLLEN VAN SBR- EN EPDM-RUBBERGRANULAAT

TECHNISCHE SPECIFICATIES
3 mm akoestische isolatierollen, gemaakt van SBR en EPDM granulaat verbonden met behulp van een polyurethaan lijm in een warm proces. De kleur van het product is zwart/groen en wordt geleverd op rollen van 20 m lang, 1,00 m breed. De densiteit is 820 kg/m³. Densiteit is 820 kg/m³. Demping contactgeluidsniveau 17 dB

GECERTIFICEERDE AKOESTISCHE VERBETERING
De hoge gecertificeerde prestaties maken het mogelijk de akoestische isolatie van bestaande vloeren te verbeteren bij alle renovatiewerkzaamheden in gebouwen

FLEXIBILITEIT
De speciale poreusheid van het oppervlak verhoogt de hechting van lijmen. Het product werkt als een scheidingslaag op onregelmatige oppervlakken

REDUCTIE VAN DE INSTALLATIEKOSTEN
De dimensionale stabiliteit maakt een snelle en nauwkeurige installatie mogelijk. De afwerking van het oppervlak zorgt voor een uitstekende hechting zonder verspilling van lijm

OM GEBRUIKT TE WORDEN ALS
Akoestische ondervloerisolatie voor herstel van bestaande gebouwen met (keramische) tegelvloer afwerking

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte	3 mm
Lengte	20,0 m
Breedte	1,00 m
Totale massa	2,46 kg/m²

Dynamische stijfheid s'	180 MN/m³
Samendrukbaarheid c	0,2 mm
Contactgeluidreductie verbetering ΔLw	17 dB
Brandweerstand	E
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ	0,12 W/m K

© Isolgomma Srl. Gegevens en afbeeldingen zijn indicatief en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

ISOLGOMMA
SILENCE MAKERS

SYLCER
AKOESTISCHE ONDERVLOER ISOLATIE

UNDERLAY

INSTALLATIE INSTRUCTIES VOOR SYLCER

1 Plaats de Profyle Flat 5 randstrook met extra aandacht in de hoeken op de muur en vloer

2 Smeer een dunne laag lijm op de bestaande vloer en lijm de Sylcer vast

3 Dicht de naden af met Stik tape

4 Verdeel de tegellijm op de Sylcer mat en breng de keramische tegels aan op de lijm

5 Dicht de voegen

6 Waneer de voegen zijn uitgehard, dan kunnen de tegels worden gereinigd

AKOESTISCHE CERTIFICATEN
Akoestische certificaten voor producten zijn beschikbaar en maken naleving van wettelijke grenswaarden mogelijk

INSTALLATIETEST
De akoestische prestaties van het systeem kunnen ter plaatse worden getest door een bevoegd technicus

AKOESTISCH RAPPORT
Onze technische staf is in staat u de juiste ondersteuning te bieden in ieder fase van het project, door u te ondersteunen bij de selectie van de juiste materialen

ONDERSTEUNING BIJ HET VERLEGGEN
Dankzij ons uitgebreid netwerk van commerciële technici staan wij tot uw beschikking voor de ondersteuning bij het verleggen op het project

ZIE DE REFERENTIES > BEZOEK DE WEBSITE

NEEM CONTACT OP MET DE TECHNISCHE AFDELING VOOR MEER INFORMATIE

© Isolgomma Srl. Gegevens en afbeeldingen zijn indicatief en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

ISOLGOMMA
SILENCE MAKERS