

# SYLWOOD

## AKOESTISCHE ONDERVLOER ISOLATIE



ONDERVLOER VOOR CONTACTGELUIDSISOLATIE VOOR VLOEREN MET BEPERKTE DIKTE, OP ROLLEN VAN SBR-RUBBERGRANULAAT EN KURK



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

... mm akoestische isolatierollen, gemaakt van SBR rubber- en kurkgranulaat verbonden met behulp van een polyurethaan lijm in een warm proces. Elke rol is ...m lang x 1 m breed. De densiteit is 700 kg/m<sup>3</sup>. Damping contactgeluidsniveau 20 dB



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte	3-5 mm
Lengte	20-10 m
Breedte	1,00 m
Totale massa	700 kg/m <sup>3</sup>

### GECERTIFICEERDE AKOESTISCHE VERBETERING

De hoge gecertificeerde prestaties maken het mogelijk de akoestische isolatie van bestaande vloeren te verbeteren bij alle renovatiewerkzaamheden in gebouwen

### FLEXIBILITEIT

De speciale poreusheid van het oppervlak verhoogt de hechting van lijmen. Het product werkt als een scheidingslaag op onregelmatige oppervlakken

### REDUCTIE VAN DE INSTALLATIEKOSTEN

De dimensionale stabiliteit maakt een snelle en nauwkeurige installatie mogelijk. De afwerking van het oppervlak zorgt voor een uitstekende hechting zonder verspilling van lijm

### OM GEBRUIKT TE WORDEN ALS

Akoestische ondervloerisolatie voor herstel van bestaande gebouwen met houten vloerafwerking

Dynamische stijfheid s'	235-225 MN/m <sup>3</sup>
Samendrukbaarheid c	0,1 mm
Contactgeluidreductie verbetering ΔLw	20 dB
Brandweerstand	E
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ	0,12 W/m K



# SYLWOOD

## AKOESTISCHE ONDERVLOER ISOLATIE

# UNDERLAY

### INSTALLATIE INSTRUCTIES VOOR SYLWOOD

- 1** Plaats de Profyle Flat 5 randstrook met extra aandacht in de hoeken op de muur en vloer



- 2** DROGE TOEPASSING: leg de Sylwood neer en plak de naden af met de Stik tape



- 3** Breng de parketplanken aan



- 4** VERLIJMDE TOEPASSING: breng de lijm aan, plaats dan de Sylwood rollen



- 5** Lijm de parketplanken over de Sylwood met de aangegeven lijm



- 6** Snijd het overtollige deel van de randstroken



#### AKOESTISCHE CERTIFICATEN

Akoestische certificaten voor producten zijn beschikbaar en maken naleving van wettelijke grenswaarden mogelijk



#### INSTALLATIETEST

De akoestische prestaties van het systeem kunnen ter plaatse worden getest door een bevoegd technicus



#### AKOESTISCH RAPPORT

Onze technische staf is in staat u de juiste ondersteuning te bieden in ieder fase van het project, door u te ondersteunen bij de selectie van de juiste materialen



#### ONDERSTEUNING BIJ HET VERLEGGEN

Dankzij ons uitgebreid netwerk van commerciële technici staan wij tot uw beschikking voor de ondersteuning bij het verleggen op het project

ZIE DE REFERENTIES > BEZOEK DE WEBSITE

NEEM CONTACT OP MET DE TECHNISCHE AFDELING VOOR MEER INFORMATIE



www.isolgomma.com  
PRG-MOD. 15 - REV. 5.0 01/07/21 NL

**ISOLGOMMA**  
SILENCE MAKERS